

# ARGILE

couleurs de terre

---

## ARGILE primaire universel

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

---

### INFORMATIONS GENERALES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Description                    | «ARGILE primaire universel» est une peinture en phase aqueuse, utilisée comme primaire d'accrochage sur matériaux durs et lisses, avant l'application des peintures ARGILE. |
| Destination                    | Tous supports courants en intérieur et en extérieur : bardages, PVC, plastique dur, mélaminé, bois et dérivés du bois, anciennes peintures satinées ou brillantes.          |
| Avantages                      | Garnissant<br>Opacifiant<br>Tendu<br>Excellent pouvoir d'accrochage.  |
| COV                            | Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140 g /litre (2010). Ce produit contient max 70 g /litre de COV.  |
| Emissions dans l'air intérieur | Classe A+ selon la norme ISO 16000.   |

### CARACTERISTIQUES

|                |   |
|----------------|---|
| Aspect         | Satin – tendu   |
| Application    | Brosse<br>Pistolet<br>Rouleau (polyamide texturé ou microfibre 6/8 mm, mousse floquée)<br>Nous consulter pour la fourniture des outils. |
| Densité        | 1,43  |
| Rendement      | 10 – 12 m <sup>2</sup> au litre selon support.  |
| Séchage à 20°C | Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures.  |

## CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de l'air et du support | Minimum 7°C Maximum 30°C   |
| Humidité relative                  | Intérieur : Max 60% / Extérieur : Max 80%  |
| Dilution                           | Eau  |
| Nettoyage des outils               | Eau  |
| Teintes                            | Blanc. Peut être teinté à l'aide de colorants universels compatibles, 3% maximum |
| Conditionnements                   | 0.75L - 2.5L - 5L  |

## MISE EN ŒUVRE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Destination              | L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1.   |
| Préparation des supports | <p>«ARGILE primaire universel», s'applique, après préparation d'usage (nettoyage, lessivage, ponçage, époussetage...) en intérieur et en extérieur sur les supports suivants :</p> <p>Sur anciennes peintures laque satinée ou brillante, retirer les parties non adhérentes, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.</p> <p>Sur métaux non ferreux, PVC, plastique dur, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.<br/>Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).</p> <p>Sur bois et dérivés de bois (mélaminé, stratifié), après préparation (nettoyage, dégraissage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.</p> <p>Sur red cedar ou bois particulièrement gras, nous consulter.</p> <p>Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis), retirer les parties non adhérentes, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.</p> |
| Application              | <p>Appliquer dans des conditions normales de température, d'hygrométrie et d'aération. Se conformer au DTU 59-1.</p> <p>Bien remuer manuellement le produit dans le pot avant utilisation.</p>  |
| Sécurité                 | Consulter nos fiches de données de sécurité. Conserver hors de la portée des enfants.   |

*En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.*

*Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.*

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne  
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise  
95611 Cergy-Pontoise Cedex  
33 (0)1 34 44 11 00 - [contact@ARGILE-peinture.com](mailto:contact@ARGILE-peinture.com)  
[ARGILE-peinture.com](http://ARGILE-peinture.com)

SAS au capital de 204 300 euros  
RCS Pontoise B 482 157 484  
SIRET 482 157 484 00031  
TVA FR25482157484